

Feltöltési adatok és specifikációk a gyár adatai szerint ('89, gyári gépkönyv 892.250.00):

| Feltöltési hely | Mennyiség | Specifikáció | Egyéb |
|---|------------|--|--|
| Benzin és dieselmotoros modellek egyaránt: | | | |
| Hajtóanyagtartály | 60 liter | | |
| Hajtóanyagtartály syncro | 70 liter | | |
| Szélvédőmosó első | 3,5 liter | | |
| Szélvédőmosó fényszórómosóval | 6,5 liter | | |
| Szélvédőmosó hátsó | 1 liter | | |
| Különbség nivópálcán min-max jel között | 1 liter | | |
| Fékfolyadék | | DOT-4 | 2 évente cserélni |
| Benzinmotoros modellek: | | | |
| Benzin | | 95 ólmmentes, 2100 cm ³ 112 Le: min. 98 oktánszámú | |
| Hűtőrendszer | 17,5 liter | TL-VW 774A G-11 (G-40) | Kék színű, töménység: min. 40 max. 60 térfogatszázalékban |
| Motorolaj szűrővel | 4,5 liter | | |
| Motorolaj szűrő nélkül | 4,0 liter | VW 500 00, VW 501 01, Minimum API-SF | 15.000 km, vagy 1 év után cserélni |
| Dieselmotoros modellek: | | | |
| Gázolaj | | Min. 45 cetánszámú | |
| hűtőrendszer | 16 liter | TL-VW 774A G-11 (G-40) | Kék színű, töménység: min. 40 max. 60 térfogatszázalékban |
| Motorolaj szűrővel | 4,5 liter | | |
| Motorolaj szűrő nélkül | 4,0 liter | Diesel: VW 500 00, VW 501 01, API-CD Turbo-diesel: VW 505 00, Minimum API CF-4, | 7.500 km, vagy 1 év után cserélni |